

GP200H



MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos monocilíndrico
Sistema de Válvulas	OHV
Desplazamiento (CC)	196
Potencia Máxima (HP/rpm)	6.5 / 3 600
Potencia Nominal (HP/rpm)	5.5 / 3 600
Máximo torque neto (N.m/rpm)	12.4 / 2 500
Tipo de filtro de aire	Dual
Capacidad de tanque de combustible (L)	3.1
Consumo de combustible L/H	1.7
Tipo de Combustible	Gasolina de 90
Aceite recomendado	SAE 10W-30 API - HONDA

DIMENSIONES

Longitud (mm.)	323
Ancho (mm.)	378
Altura (mm.)	335
Peso Seco (kg.)	16.0

EXTRAS

Accesorios incluidos	-
Garantía	1 Año

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Diámetro de carrera	68 x 45
Relación de compresión	8.5 : 1
Tipo de eje	Horizontal recto
Sistema de ventilación	Aire Forzado
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Tiempo de ignición	AMPS 20°
Bujías	BPR6ES (NGK) / W20EPR-U (DENSO)
Sistema de lubricación	Salpicadura
Sistema de arranque	A cuerda retráctil
Sistema de parada	Circuito primario, ignición a tierra
Capacidad de aceite de motor (cc)	600
Sistema de alerta de aceite	No

CURVAS DE DESEMPEÑO

